■標準仕様

<table>
<tr><td colspan="2">販売名</td><td colspan="2">LeveLuk KANGEN8 レベラック カンゲン エイト</td></tr>
<tr><td colspan="2">型番</td><td colspan="2">A26-00</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般的名称</td><td colspan="2">連続式電解水生成器</td></tr>
<tr><td colspan="2">定格</td><td colspan="2">AC 100-240V 50/60Hz 2.6 - 1.1 A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">本体</td><td>寸法</td><td colspan="2">高さ 34.5× 幅 28.0× 奥行 14.7 (cm)</td></tr>
<tr><td>重量</td><td colspan="2">5 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">給水仕様・接続方法</td><td colspan="2">分岐栓による原水・浄水の切り替え</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用可能水質</td><td colspan="2">水道水 (飲用適合の水）</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用可能水圧</td><td colspan="2">0.05 MPa ~ 0.5 MPa</td></tr>
<tr><td rowspan="5">電解槽</td><td>処理水量</td><td colspan="2">還 元 水：3.5 L / 分 (水道圧 . 0.1 MPa)
強酸性水： 1.3 L / 分 (水道圧 . 0.1 MPa)</td></tr>
<tr><td>生成水切り替え</td><td>７段階</td><td>還元水 /3 段階 (約 pH8.5 / pH9.0 / pH9.5)
浄水 (約 pH7.0)
酸性水 (約 pH6.0)
強酸性水 (約 pH2.5)
強還元水 (約 pH11.0)</td></tr>
<tr><td>洗浄方式</td><td colspan="2">・還元水と酸性水の通水時間差 10 分経過後 （止水時 10 秒間）
・24 時間未通水時（30 秒間）</td></tr>
<tr><td>電極材質</td><td colspan="2">チタン + 白金メッキ</td></tr>
<tr><td>電解槽使用可能時間の目安</td><td colspan="2">累積 約５００時間</td></tr>
<tr><td rowspan="5">浄水フィルター</td><td>ろ過材</td><td colspan="2">粒状抗菌活性炭 + 亜硫酸カルシウム + 鉛除去活性炭</td></tr>
<tr><td>遊離残留塩素</td><td colspan="2">総ろ過水量 6,000Ｌ以上 (除去率 80% JIS S3201 試験)</td></tr>
<tr><td>初期塩素除去</td><td colspan="2">95%以上</td></tr>
<tr><td>除去できない成分</td><td colspan="2">原水中に溶けている金属イオン・塩分</td></tr>
<tr><td>寿命</td><td colspan="2">約１年間、または６,０００Ｌ通水で交換表示 (水質により異なります。)</td></tr>
<tr><td colspan="2">連続使用水温</td><td colspan="2">5 〜 35℃</td></tr>
<tr><td colspan="2">電解促進液 (強酸性水生成時)</td><td colspan="2">添加ポンプによる溶液添加方式</td></tr>
<tr><td colspan="2">電解促進液補充サイン</td><td colspan="2">音声ガイダンス･液晶ディスプレイによるお知らせ</td></tr>
<tr><td colspan="2">保護装置</td><td colspan="2">電流ヒューズ 250V-5A 温度保護</td></tr>
<tr><td colspan="2">検知装置</td><td colspan="2">温度上昇検知･熱水検知</td></tr>
<tr><td colspan="2">製造元</td><td colspan="2">株式会社エナジック 大阪府交野市星田北１-４０-１</td></tr>
</table>

●商品改良のため､仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●電解処理能力及び浄水フィルターの寿命は水質や使用状況により大幅に変わる場合があります。